

Create New Value

地球をやさしく包んで未来へ渡す



多層チューブフィルムのパイオニア
MICS化学株式会社



BN規格袋

5層 チューブボトム規格袋

60μの5層汎用規格袋です。ダブルナイロン層で、あらゆる用途に柔軟な対応が可能です。



チューブ袋のメリット

両サイドのシール部分（耳）がない、チューブ形状の袋です。これにより、両サイドにシールがある袋（三方袋）と比較すると様々なメリットがあります。



省コスト効果

両サイドのシール部分（耳）がない分、余分なフィルムが必要なくなります。



充填作業の効率UP

内容物の充填作業において、開口のし易さ、リング止めのし易さ等チューブ形状ならではの作業のし易さがあります。



梱包・陳列空間の省スペース化

両サイドシールが無いと、梱包時や商品陳列において、「収まり」が良くなります。また、見た目の「スッキリ感」も演出できます。

用途例

【畜産用途】ソーセージ、ハム、ブロック肉、ハンバーグ など

【農産用途】漬物、カット野菜、麺類、菓子類 など

【産業用途】機械部品、工業部品 など

【水産用途】塩辛、切り身、かまぼこ、酢だこ など

【惣菜用途】たまご焼き、揚げ物、佃煮 など

※包装の一例で、内容物の保証をするものではありません。

仕様



NY/変性PE/NY/
変性PE/LLDPE



チューブ袋



100枚
外装入り



ボイル
100℃30分



冷凍

- 共押出チューブフィルムの高い柔軟性と美しい外観が内容物を引き立てます。
- ダブルナイロン層が低温下での強度を発揮。
- 真空・冷凍・ボイルタイプ（内容物、使用条件により可能域が変わります）。


実包例

カット野菜



薄くて丈夫です

加工肉




柔軟で、リング止めがしやすいです

干物



見た目の「スッキリ感」を演出

機械部品



ポリエチレンと比べて強度があります

サイズ一覧表はウラ面へ

サイズ一覧表

呼称	サイズ (mm)			入り数 (枚/CS)	重量 (g/枚)
	厚み	幅	長さ		
BN1020	0.060	100	200	3,000	2.4
BN1121		110	210	3,000	2.8
BN1222		120	220	3,000	3.2
BN1323		130	230	3,000	3.6
BN1424		140	240	3,000	4.0
BN1430		140	300	3,000	5.0
BN1520		150	200	3,000	3.6
BN1525		150	250	3,000	4.5
BN1530		150	300	2,000	5.4
BN1535		150	350	2,000	6.3
BN1626		160	260	2,000	5.0
BN1628		160	280	2,000	5.4
BN1727		170	270	2,000	5.5
BN1827		180	270	2,000	5.8
BN1828		180	280	2,000	6.1
BN2030		200	300	2,000	7.2
BN2035		200	350	1,000	8.4
BN2040		200	400	1,000	9.6
BN2233		220	330	1,000	8.7
BN2333		230	330	1,000	9.1
BN2535		250	350	1,000	10.5
BN2540		250	400	1,000	12.0
BN2635		260	350	1,000	10.9
BN2838		280	380	1,000	12.8
BN3040		300	400	1,000	14.4
BN3045		300	450	800	16.2
BN3550		350	500	800	21.0

※BN3045、BN3550 はノッチ無しです。

物性

項目	単位	測定値 (厚み60μm)
引張強度	Mpa	45
引張伸度	%	440
引裂強度	N/mm	140
衝撃強度	N·cm	110
突刺強度	N	4
酸素透過度	CC/(m ² ·atm·day)	60
透湿度	g/(m ² ·day)	10

※測定値の一例であり
保証値ではありません。



- ・採用に関しては必ず実際の商品形態でテストを行い、品質と機能の確認をお願いいたします。
- ・電子レンジで使用する場合、事前に内容物を差し替えるか開封してから使用してください。レトルトには使用できません。
- ・規格袋のご注文は「BN1020」などの呼称でFAXにてお願いいたします。またご注文はケース単位でお願いします。
- ・在庫切れの場合もございます。お近くの営業所、もしくは営業担当者までお問い合わせ下さい。予告なく変更する場合がございます。

お問い合わせは最寄の各営業所までお気軽にどうぞ

MICS化学株式会社 代表TEL:(0561)39-1211 MAIL:info@c-mics.com URL:https://www.c-mics.com/

札幌営業所
011-663-6571

東京営業所
03-3667-6788

名古屋営業所
0561-39-5222

大阪営業所
06-6452-1835

福岡営業所
092-476-1161