



Filmics

HB

内容物をやさしく包み込む  
力強い酸素バリア性能

フィルム厚みによる酸素透過の影響の少ないハイバリアチューブフィルムです。  
脱酸素剤との併用に最適です。

仕様



NY/EVOH/  
NY/接着層/LL



冷凍  
-30℃

【対応サイズ】

折径：90mm ~ 300mm

厚み：60μm ~ 120μm

用途

【食品】生菓子、お餅、数の子、明太子、生麺類、味噌

【非食品】電子部品、機械部品

物性

項目	単位	測定値 (厚み70μm)
引張強度	Mpa	40
引張伸度	%	400
引裂強度	N/mm	140
衝撃強度	N・cm	100
突刺強度	N	5.1
酸素透過度	CC/(m <sup>2</sup> ・atm・day)	1.5
透湿度	g/(m <sup>2</sup> ・day)	9

※値は測定値の一例であり保証値ではありません。

規格袋

設定なし

生うどん



味噌



生パスタ



チーズ



ごまたかな



お問い合わせは最寄の各営業所までお気軽にどうぞ

MICS化学株式会社 代表TEL:(0561)39-1211 MAIL:info@c-mics.com URL:https://www.c-mics.com/

札幌営業所

011-663-6571

東京営業所

03-3667-6788

名古屋営業所

0561-39-5222

大阪営業所

06-6452-1835

福岡営業所

092-476-1161